

Параметры рабочей зоны

Размеры рабочей поверхности стола с Т-обр. пазами, мм	
длина	1372
ширина	610
Количество Т-образных пазов, шт.	7
Ширина Т-образных пазов, мм	16
Расстояние между соседними Т-образными пазами, мм	80
Максимально допустимая нагрузка на стол (равномерно распределенная), кг	1814
Ширина открывания рабочей двери, мм	1232

Параметры шпинделя

Исполнение конуса шпинделя	ISO50
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин	7500
Максимальная мощность шпинделя, кВт	22,4
Максимальный крутящий момент, Нм	460
Способ передачи крутящего момента	зубчатый редуктор
Смазка подшипников шпинделя	воздушно-масляная
Охлаждение шпинделя	водяное

Параметры перемещений рабочих органов

Величина рабочих перемещений по осям, мм	
по оси X	1016
по оси Y	660
по оси Z	635
Расстояние от зеркала стола до торца шпинделя, мм	
в крайнем нижнем положении шпиндельной группы	200
в крайнем верхнем положении шпиндельной группы	836
Максимальная величина рабочих подач, м/мин	12,7
Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, м/мин	18,0
Максимальные допустимые усилия по осям, кН	
по оси X	15,1
по оси Y	18,2
по оси Z	24,9

Параметры инструментального магазина

Исполнение инструментального магазина	бокового типа
Тип устанавливаемых оправок	СТ50
Количество инструментальных позиций в магазине	30
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента при соседних занятых, мм	102
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента при соседних пустых, мм	178
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг	13,6

Время смены инструмента, сек	
от инструмента к инструменту	4,2
от стружки к стружке	6,3

Параметры точности

Точность позиционирования суппорта, мм	±0,0050
Повторяемость позиционирования суппорта, мм	±0,0025

Параметры устройства ЧПУ

Тип устройства	HAAS
Количество управляемых осей	3
Тип монитора для отображения информации	LCD 15"
Скорость обработки программ, блоков/сек	до 1000
Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти	USB
Объем памяти для хранения программ, ГБ	1
Минимальная дискретность задаваемых значений, мм	0,001

Параметры управления УЧПУ:

- программирование совместимо с G-кодом стандарта ISO;
- графическая 2D-визуализация;
- встроенные стандартные циклы обработки;
- текстовый редактор управляющих программ;
- круговой многофункциональный JOG-маховичок;
- калькулятор для расчета режимов резания и геометрии;
- мониторинг режущего инструмента по нагрузке и стойкости;
- функция компенсации инструмента с возможностью учета износа;
- метрическая и дюймовая системы;
- возможность продолжения программы с любого кадра;
- автодиагностика станка;
- дополнительные M-функции для вспомогательного оборудования;
- раннее обнаружение исчезновения электропитания.

Параметры подключения и установки

Электропитание	3 ф. 400 В, 50 Гц
Потребляемая электрическая мощность, кВА	28
Требования к сжатому воздуху	
рабочее давление в сети, бар	6,9
рабочий расход, л/мин	113
Объем бака СОЖ, л	208
Габаритные размеры станка, мм	
длина	3785
ширина	3429
высота	3200
Масса ориентировочная, кг	7500

Особенности конструкции

- Полностью литая чугунная станина
- Полностью закрытое герметичное защитное ограждение
- Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента
- Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих
- ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой
- Система автоматической смазки направляющих и ШВП
- Система компенсации тепловых расширений ШВП
- Откатная конструкция бака для СОЖ
- Сопла подачи СОЖ расположены вокруг шпинделя

Базовая комплектация

- Система СОЖ с баком
- Система автоматического открывания дверей
- Ручной пневмопистолет для удаления стружки с детали
- Обдув окна станка пневмопистолетом во время работы
- Программируемое сопло для подачи СОЖ
- Стружкоуборочный шнековый конвейер
- Дистанционный пульт управления на кабеле с цветным экраном
- Автоматическая централизованная система смазки
- Станочное освещение
- Лампа индикации состояния станка
- Электромеханический замок дверей ограждения рабочей зоны
- Функция автоматического отключения станка
- Комплект регулировочных опор
- Рабочий стол метрического исполнения
- USB-порт
- Цикл прямого резьбонарезания
- Интерфейс Ethernet
- Экспортная упаковка
- Внутренний трансформатор (354–480 В)
- Соответствие нормам безопасности CE
- Кнопочный выключатель для блокировки памяти для пульта управления